

Двухконтурная закрытая градирня

143300 Московская область г. Наро-Фоминск улица Шибанкова дом 92

Тел/факс +7(495)665-65-04

E-mail: info@prominductor.ru

www.prominductor.ru



Модель	Мощность отводимого тепла		Вентилятор		Спринклерный насос		Циркуляционный насос	Выход Din	Рабочее давление	Размеры	Удельный вес	Эксплуатационный вес
			Объем воздуха	Мощность	Поток	Мощность						
	Ккал / ч	кВт	м ³ / ч	кВт	м ³ / ч	кВт	кВт		МПа		Килограмм	Килограмм
ABF-6T	31600	36,7	9800	0,25 × 2	11,7	0,75	2,2	50	0,12	1380 * 850 * 1720	335	880
ABF-10T	51200	59,5	15000	0,5 × 2	11,7	0,75	2,2	50	0,12	1380 * 850 * 1720	445	920
ABF-15T	75860	88,2	24000	0,75 × 2	22	1,1	3	65	0,15	2350 * 1000 * 1920	515	1350
ABF-20T	106500	123,8	24000	0,75 × 2	22	1,1	3	65	0,15	2350 * 1000 * 1920	550	1400
ABF-30T	151300	175,9	39000	1,1 × 2	25	1,5	3	80	0,2	2850 * 1250 * 2300	727	1912
ABF-40T	201800	234,6	39000	1,1 × 2	25	1,5	5,5	80	0,2	2850 * 1250 * 2300	810	2030
ABF-50T	251300	292,2	52000	1,5 × 2	25	1,5	7,5	100	0,2	2850 * 1250 * 2750	980	2230
ABF-60T	301750	350,8	52000	1,5 × 2	25	1,5	7,5	100	0,25	2850 * 1250 * 2750	1050	2430
ABF-70T	353200	410,6	52000	1,5 × 2	44,7	2,2	11	125	0,25	2850 * 1500 * 2750	1280	2980
ABF-80T	401300	466,6	67200	0,75 × 4	44,7	2,2	15	125	0,3	2850 * 1660 * 2950	1450	3240
ABF-90T	452800	526,5	80000	0,75 × 4	89	4	15	125	0,3	2850 * 1660 * 2950	1790	3820
ABF-100T	501800	583,4	80000	1,1 × 4	89	4	15	125	0,3	2850 * 1660 * 2950	1945	4380
ABF-125T	625300	726,7	100000	2,2 × 2	89	4	22	150	0,3	3000 * 1660 * 2950	2450	5065
ABF-150T	754200	876,9	110000	3 × 2	89	4	22	150	0,3	3250 * 1880 * 2950	2850	6215
ABF-175T	876100	1018	140000	5,5 × 2	143	5,5	22	200	0,35	4000 * 2080 * 3500	3150	6500
ABF-200T	1062100	1235	140000	5,5 × 2	143	5,5	30	200	0,35	4000 * 2080 * 3500	3600	7200
ABF-225T	1126100	1309	176000	7,5 × 2	143	5,5	30	200	0,35	4600 * 2160 * 3700	4200	7500
ABF-250T	1251000	1454	176000	7,5 × 2	143	5,5	30	200	0,4	4600 * 2160 * 3700	4900	8100
ABF-275T	1375000	1598	261000	7,5 × 3	170	7,5	45	250	0,4	5200 * 2160 * 3900	5200	8700
ABF-300T	1505200	1751	261000	7,5 × 3	170	7,5	45	250	0,5	5200 * 2160 * 3900	5700	9500